

# SOLID

plytki dywanowe



Specyfikacja produktu	Norma	Solid płytka	Solid rolka*
Rodzaj wykładziny	ISO 2424	pętelkowa	pętelkowa
Skład runa	ISO 2424	100% Poliamid	100% Poliamid
Rodzaj spodu	ISO 2424	bitumiczne	bitumiczne
Ciężar całkowity	ISO 8543	3540 g/m <sup>2</sup>	1650 g/m <sup>2</sup>
Ciężar runa	ISO 2424	550 g/m <sup>2</sup>	550 g/m <sup>2</sup>
Efektywna waga włókna	ISO 8543	410 g/m <sup>2</sup>	
Wysokość runa	ISO 1766	3,5 mm	3,5 mm
Wysokość całkowita	ISO 1765	6 mm	5,5 mm
Gęstość	ISO 1763	181'240 włókien/ m <sup>2</sup>	181'240 włókien/ m <sup>2</sup>
Klasyfikacja zastosowań	EN 1307	33 Kontrakt	33 Kontrakt
Klasa komfortu	EN 1307	LC2	LC2
Klasa reakcji na ogień	EN 13501-01	Bfl-s1	Cfl-s1
Odporność na fotele na kółkach	EN 985	użytkowanie stałe	użytkowanie stałe
Użytkowanie na schodach	EN 1963	nie	tak
Odporność na płowienie	ISO 105-B02	≥5	≥5
Odporność na ścieranie	ISO 105-X12	≥4	≥4
Odporność kolorów na wodę	ISO 105-E01	≥4	≥4
Izolacja cieplna	ISO 8302	0,07 m <sup>2</sup> /KW	0,07 m <sup>2</sup> /KW
Pochłanianie dźwięków	ISO 10140	ΔLw=25dB	ΔLw=23dB
Izolacja akustyczna	ISO 354	α =0,15	
Wersja akustyczna na podkładzie Foxifix ( ITB nr badania: 571.16/489.16/577.16/239.16)			
Współczynnik pochłaniania dźwięków	ISO 354	α =0,30	
Klasa pochłaniania	ISO 354	D	
Izolacja akustyczna	ISO 10140	ΔLw=35dB	
Właściwości antystatyczne	ISO 6356	≤ 2kV	≤ 2kV
Stabilność wymiarowa	EN 986	0,20%	1,00%
Rozmiar		50x50 cm, 25x100 cm**	
Ilość kolorów		21	21
Atest Higieniczny PZH		numer atestu PZH 392/322/421/2015	
Certyfikat ITB		certyfikat na trudnopalność nr 02481/15/Z00NP	
Certyfikat DER BLAUE ENGEL		posiada	posiada
Certyfikat Eurofins Indoor Air Comfort		Gold	Gold
Certyfikat TFI		Z-156.601-1263	Z-156.601-680
Certyfikat CRI GREEN LABEL		posiada	posiada
Certyfikat GUT		posiada	posiada
Gwarancja producenta		10 lat	5 lat

\* Wykładzinę dywanową Solid w rolce można zamówić jedynie w pełnych rolkach dostępnych w fabryce

\*\* Panel dywanowy 25x100cm jest dostępny dla zamówień od 200m<sup>2</sup> w jednym kolorze.

Aby uzyskać więcej informacji na temat : właściwości produktów, montażu i czyszczenia, zapraszamy na stronę [www.polfloor.pl/condor](http://www.polfloor.pl/condor)



Produkt dostępny w sieci dystrybucji Polfloor sp. z o.o. ul. Smolna 13A/U3, 61-008 Poznań [www.polfloor.pl](http://www.polfloor.pl)