

Kolekcja Expona Commercial PUR
 Oryginalne odwzorowanie tradycyjnych i współczesnych wzorów.
 Szeroka gama płytek i paneli imitujących kamień, beton, metal.
 Idealna do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu.

SPECYFIKACJA



2.5mm



0.55mm



16 @ 457 x 457mm = 3.34m²
 18 @ 305 x 610mm = 3.34m²
 12 @ 305 x 914mm = 3.34m²
 8 @ 457 x 914mm = 3.34m²
 9 @ 610 x 610mm = 3.34m²



4290g/m²



EN 649



TRUDNOPALNOŚĆ

EN ISO 13501-Klasa Bfl - S1



ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ

DIN 51130 - R10

Dla bezpieczeństwa podłóg w miejscach narażonych na poślizg, wskazane jest stosowanie Expona Control lub innych produktów POLYFLOR



ŚWIATŁOODPORNOŚĆ

ISO 105-B02 Metoda 3p 6



KLASA ŚCIERALNOŚCI

EN 649 Grupa T



ANTYELEKTROSTATYCZNOŚĆ

EN 1815 Produkt ten nie gromadzi ładunków elektrostatycznych powyżej wartości 2kV i został zaklasyfikowany jako "antystatyczny". Dla zastosowań specjalistycznych z wymogiem rozpraszania ładunków elektrostatycznych prosimy sprawdzić asortyment produktów Polyflor ESD



NACISK PUNKTOWY

EN 433 0.05mm



STABILNOŚĆ WYMIARÓW

En 434 ≤ 0,1% max



ODPORNOŚĆ NA KÓŁKA

Odpowiednia



OGRZEWANIE PODŁOGOWE SAMONASTAWNE

Odpowiednia do ogrzewania podłogowego MAX 27°C



EMISJA LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH

Produkty Expona odznaczają się niską emisją VOC, którą potwierdzają certyfikaty: Indoor Air Comfort GOLD, Afsset A+, FloorScore, AgBB, Swedish BPD (FLEC Test) - Best Class, Finnish M1



ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŚRODOWISKOWA

Produkty kolekcji Expona Commercial PUR otrzymały certyfikat BRE Global Environmental na poziomie A+ (Certyfikat nr ENP 429). Na życzenie dostępna jest Deklaracja Środowiskowa EPD - EN 15804. Expona nadaje się w 100 % do recyklingu i zawiera średnio 40% materiału pochodzącego z recyklingu. Proces recyklingu realizowany jest według schematu Recofloor.



ZASTOSOWANIE

Płytki z serii Expona Commercial Stone & Effect doskonale nadają się do wszelkich zastosowań mieszkaniowych oraz handlowych i usługowych o dużym natężeniu ruchu, np. biur, hoteli, szkół oraz szpitali, terminali lotniczych i centrów handlowych



Aby otrzymać więcej informacji na temat montażu, odpowiednich klejów, utrzymania czystości, zastosowań oraz odporności chemicznej, prosimy o kontakt z Polflor sp. z o.o. Produkty z kolekcji EXPONA COMMERCIAL STONE & EFFECT mogą zawierać zgrubienia i plamki, które stanowią element wzoru.

POLFLOR SP. Z O.O. UL. SMOLNA 13A/U3 61-008 POZNAŃ TEL: 061 820 3155, FAX 061 820 3135, E-MAIL: POLFLOR@POLFLOR.COM.PL WWW.POLFLOR.COM.PL

POLYFLOR LTD. PO BOX 3 RADCLIFFE NEW ROAD WHITEFIELD MANCHESTER M45 7NR UK
 UK SALES DIRECT: +44 (0)161 767 1122 UK SAMPLE REQUESTS: +44 (0)161 767 2551
 EXPORT SALES DIRECT: +44 (0)161 767 1913 TECHNICAL SUPPORT: +44 (0)161 767 1912
 RECEPTION: +44 (0)161 767 1111 UK FAX: +44 (0)161 767 1128
 EXPORT FAX: +44 (0)161 767 1166 E-MAIL: INFO@POLYFLOR.COM
 WEBSITE: WWW.POLYFLOR.COM



2011

Wrzesień 2013



EXPONA[®] COMMERCIAL

STONE & EFFECT



PERFORMANCE AND PROPERTIES



Refer to BRE Global ratings on www.greenbooklive.com

